



技术要求

1. 本图中具有两种数字的尺寸,或数据,不带括号的属于配双排链传动的链轮罩,带括号的属于配单排链传动的链轮罩
2. 件3,件4,件5,之间的相互焊接要求密封,不得漏油
3. 本链轮罩用于左装驱动,右装链轮罩尺寸值与图相同R70 X45长腰孔和φ250孔开口方向与本图相反
4. 去除毛刺焊渣喷防锈漆和色漆各一道

14	GB93-87	弹簧垫圈	8	24	65Mn	0.0011	0.026		3		左下侧板	t=3	1	Q235	8.74		
13	GB6170-86	螺母	M8	24	Q235	0.0064	0.154		2		右上侧板	t=3	1	Q235	10.95		
12	GB5783-86	螺栓	M8X20	24	Q235	0.013	0.321		1		左上侧板	t=3	1	Q235	10.79		
11	GB93-87	弹簧垫圈	5	4	65Mn	0.0003	0.0012		序号 代号 名称 数量 材料								
10	GB5783-86	螺栓	M5X10	4	Q235	0.003	0.012										
9		端法兰	t=3	4	Q235	0.15(0.12)	0.60(0.48)	下料206(176)X30			链轮罩				FU200-01-02		
8		手把	φ10	2	Q235	0.139	0.278	下料 φ10X227									
7		上弯板	t=3	1	Q235	5.69(4.47)		下料1726X140(110)	标记	处数	更改文件号	签字	日期				
6		观察盖	t=2	1	有机玻璃	0.045		下料 100X190	设计		标准化			图样	标记	重量	比例
5		下弯板	t=3	1	Q235	5.73(4.50)		下料1737X140(110)	校对		批准				52.24	1:10	
4		右下侧板	t=3	1	Q235	8.90			审核						(49.67)		
										工艺	日期	2002.05	共	张	第	张	

德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国