



- 技术要求**
- 壳体两端发兰面平行度为mm.
 - 壳体侧板内表面任意一米长范围内平面度1.5mm且只允许向外凸起
 - 上、下导轨与机壳中心线偏差1.5mm.
 - 壳体两端发兰面与机壳对称平面垂直度为1mm.
- 注:上盖的固定螺栓,螺母,垫圈只在两端与中间共穿六副,其余螺栓,螺母,垫圈另行包装发货

11	FU200-02-07	钢撑复合	5	复合件	0.876	4.38	
10	FU200-03-04	中间标准节侧板复合	1+1	复合件	28.25	56.50	
9		密封垫	4	XB200	0.023	0.092	
8	FU200-03-03	中间标准节盖板	1	Q235A	15.97		
7		密封垫	2	XB200	0.023	0.046	
6	FU200-03-02	中间标准节底板复合	1	复合件	19.30		
5	GB5781-86	螺栓 M10x25	10	45#	0.021	0.210	
4	GB5781-86	螺栓 M10x20	64	Q235A	0.018	1.152	
3	GB93-87	垫圈 10	64	65Mn	0.003	0.192	
2	GB41-86	螺母 M10	74	Q235A	0.011	0.814	
1	FU200-03-01	中间标准节导轨	2	45#	8.16	16.32	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
						中间标准节(2.0m)	
						FU200-03-00	
						部件装配	
设计	标准化	签字	日期	图样标记		重量比例	
校对	批准					114.98	1:3
审核							
工艺	日期	2002.05	共	张	第	张	

