



序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
图代	螺栓GB5782-86	垫圈GB97.1-85	螺母GB6170-86	螺母GB6172-86	轴承座组件	重量	锥销GB117-86	油杯GB1152-89	油圈QB324-89	毡圈QB322-89	嵌入透盖I	重量	毡圈QB322-89	嵌入透盖II	重量	密封盒	重量	轴承GB288-87	嵌入闷盖	重量	调整垫片组
轴承直径	M20X100	20	M20	M20	ZCZ/80	23	销A8X65	M10X1	油圈10	毡圈80	TG01/80	1.4	毡圈90	TG02/80	1	MFH/80	2.8	53516	MG/80	1.6	配做
ø80	ZP/80	M20X100	20	M20	M20	ZCZ/80	23	销A8X65		毡圈80	TG01/80	1.4	毡圈90	TG02/80	1	MFH/80	2.8	53516	MG/80	1.6	
ø95	ZP/95	M20X105	20	M20	M20	ZCZ/95	35	销A8X70		毡圈95	TG01/95	2.2	毡圈105	TG02/95	1.6	MFH/95	3.5	53519	MG/95	1.9	
ø120	ZP/120	M24X120	24	M24	M24	ZCZ/120	48	销A10X75		毡圈120	TG01/120	3.6	毡圈130	TG03/120	3.2	MFH/120	4.2	53524	MG/120	3.2	
ø140	ZP/140	M24X125	24	M24	M24	ZCZ/140	60	销A10X80		毡圈140	TG01/140	5	毡圈155	TG04/140	4.2	MFH/140	5	53528	MG/140	4.6	
材料	45	45	45	45	组合件	45	外购	工业用革	半粗羊毛毡	HT150	半粗羊毛毡	HT150	组合件	外购	HT150	组合件	外购	HT150	Q235-A		
数量	4(8)	4(8)	4(8)	4(8)	2	4	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	4	

轴承直径	图号	A	B	C	D	H	N	K	J	L	M	d	d1	d2	δ
ø80	ZP/80	320	370	400	95	105	228	74	102	112	108	ø80	ø90	ø70	16
ø95	ZP/95	350	410	440	110	130	278	82	116	116	128	ø95	ø105	ø85	18
ø120	ZP/120	430	505	540	135	150	320	105	147.5	127.5	168	ø120	ø130	ø110	18
ø140	ZP/140	500	500	560	160	170	360	115	167.5	132.5	198	ø140	ø155	ø130	20

技术要求

- 件3 件4 在装配时须将较厚的螺母装在上面
- 轴承腔内须注入2/3 的黄油
- 本组件装配后应转动灵活, 无卡碰现象

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重
设计		组件				
校对						
工艺	李连通		比例	重量(kg)	见表	
标准化	秦海波		标记	版次		
审核	刘飞		共张	第张		