



序号	号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 AM24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	2.4	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[100×48×5.3 L=940	2	A3	9.4	18.8	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[100×48×5.3 L=1318	2	A3	13.18	13.18	
10		L63×63×6 L=1036	2	A3	5.95	5.95	
9		L50×50×5 L=940	2	A3	3.54	7.08	
8		钢板 ?=6	4	A3	0.9	3.6	
7		L50×50×5 L=1010	1	A3	3.82	3.82	
6		[100×48×5.3 L=665	2	A3	6.63	13.26	对称各一件
5		钢板 120×160×12	6	A3	1.81	10.86	
4		L50×50×5 L=2440	2	A3	9.2	18.4	
3		[100×48×5.3 L=2526	2	A3	25.26	50.52	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[100×48×5.3 L=401	2	A3	4.01	8.02	

5040				德欧环保 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国	
车式拉紧尾				DT193-25	
16°<?≤20°				阶段标准量比例	
设计				204 1:18	
校对 李连通				共 张 第 张	
审核 秦海波					
工艺 刘飞					