



EXT19zX2.5mX30PX5h GB3478.1-83

渐开线花键参数表

序号	名称	代号	数值
1	齿数	z	19
2	模数	m	2.5
3	压力角	α	30°
4	公差等级及配合	5h	GB3478.1-83
5	大径	Dee	φ50 ⁰ -0.25
6	渐开线起始圆直径	Dfemax	φ44.80
7	小径	Die	φ43.75 ⁰ -0.25
8	作用齿厚最大值	Svmax	3.927
9	实际齿厚最小值	Smin	3.855
10	作用齿厚最小值	Svmin	3.883
11	实际齿厚最大值	Smax	3.899
12	齿根圆弧最小曲率半径	Remin	0.5
13	齿距累积公差	Fp	0.040
14	齿形公差	ff	0.024
15	齿向公差	Fβ	0.014

技术要求
1. 调质 HB200~250;

标记				技术要求			
设计	校对	审核	工艺	数量	单重	比例	日期
设计	校对	审核	工艺	1		2:3	
李连通	秦海波	刘飞					
装配图号: LSY240-501 所属装配图号: LSY240-000 图样标记: 数量 1, 单重, 比例 2:3 第 1 张 共 1 张 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国				花键轴 40Cr			