



序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	
@17	GB5782-86	六角螺栓M24*110	8					
@16	GB93-87	弹簧垫圈24	8					
@15	GB3632-95	高强度螺母M24	8					
@14	GB900-88	双头螺栓	8					
@13	GB93-87	弹簧垫圈20	8					
@12	GB3632-95	高强度螺母M20	8					
@11	GB1096-79	平键A 28*16-117	1					
@10	GB4606-86	毡圈密封120	2					
@9	GB894.1-86	轴用弹性挡圈120	2					
@8	GB1154-96	旋盖油杯A25 M14*1.5	2					
@7	GB288-2000	调心滚子轴承22324CC/W33	2					
@6	GB4606-86	毡圈密封135	4					
@5	GB1096-79	平键A 36*20-142	2					
@4	GB6170-86	六角螺母M20	2					
@3	GB5782-86	六角螺栓M20*80	2					
@2	GB93-87	弹垫16	24					
@1	GB5782-86	六角螺栓M16*45	24					
7	XGZ08-03-7	轴承端盖3	1			13.2		
6	XGZ08-03-6	头轮轴	1			181		
5	XGZ08-03-5	头轮	8			56	112	
4	XGZ08-03-4	轴承端盖2	2			13.2	26.4	
3	XGZ08-03-3	轴承座上部	2			24.6	49.2	
2	XGZ08-03-2	轴承端盖1	1			12.8		
1	XGZ08-03-1	轴承座下部	2			50.2	100.4	
	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	
			头轮装置					
	设计	李连通	阶段标记	数量	重量	比例		
	校对	秦海波		1	495	1:4		
	审核	刘飞	共张	第张				
	工艺		批准					

德欧环保 DEOUHUAANBAD 生态中国

头轮装置

共张第张

图号 XGZ08-03

物料

组件