



序号	代号	规格	数量	材料	重量
42	Y3035.1-23	螺栓	1	螺栓	7.89 7.85
41	GB821-76	螺栓 M10X20	1	4.8	0.012 0.01
40	GB71-85	螺栓 M12X30	2	4.8	0.027 0.05
39	Y3035.1-22	轴	2	Q235-A	7.1 14.20
38	GB91-86	垫圈 3.2X22	2	Q235-A	0.001 0.00
37	GB882-86	轴 10X45	2	35	0.054 0.11
36	GB1152-79	轴 M10X1	2	精钢	0.05 0.10
35	Y3035.1-21	轴	1	精钢	1127.4 1127.40
34	Y3035.1-20	轴(φ)	1	精钢	11.84 11.84
33	Y3035.1-19	轴(φ)	2	精钢	7.23 14.46
32	Y3035.1-18	轴	2	HT200	10.22 20.44
31	Y3035.1-17	轴	1	HT200	40.1 40.10
30	Y3035.1-16	轴	1	45	785.0 785.00
29	GB1096-79	轴 C45X320	1	45	351.3 352.1
28	Y3035.1-15	轴(φ)	1	HT200	7.49 7.49
27	Y3035.1-14	轴	1	Q235-A	0.22 0.22
26	Y3035.1-13	轴	1	45	5.5 5.50
25	Y3035.1-12	轴	2	ZG270-500	180.3 360.60
24	GB70-85	螺栓 M12X45	2	4.8	0.045 0.09
23	Y3035.1-11	轴	1	45	9.5 9.50
22	Y3035.1.1	轴	2	精钢	426.0 852.00
21	Y3035.1-10	轴(φ)	2	HT200	8.77 17.54
20	GB286-64	轴 300X3748	2	精钢	55.5 111.00
19	Y3035.1-9	轴	1	Q235-A	2.66 2.66
17	Y3035.1-8	轴	1	Q235-A	0.1 0.10
16	Y3035.1-7	轴	1	HT200	44.42 44.42
15	Y3035.1-6	轴(φ)	1	Q235-A	50.28 50.28
14	Y3035.1-5	轴(φ)	1	Q235-A	46.46 46.46
13	Y3035.1-4	轴	8	Q235-A	1.56 12.48
12	Y3035.1-3	轴	1	Q235-A	0.28 0.28
11	GB97.2-85	轴 12	1	200Hv	0.005 0.01
10	GB41-86	轴 M12	1	5	0.012 0.01
9	GB5781-86	轴 M12X25	1	4.8	0.028 0.03
8	GB93-86	轴 16	82	65Mn	0.011 0.90
7	GB41-86	轴 M16	82	5	0.034 2.79
6	GB5781-86	轴 M16X40	96	4.8	0.074 7.10
5	Y3035.1-2	轴(φ)	1	Q235-A	50.28 50.28
4	Y3035.1-1	轴	1	精钢	669.3 669.30
3	GB97.2-85	轴 27	8	200Hv	0.028 0.22
2	GB41-86	轴 M27	8	5	0.168 1.34
1	GB5781-86	轴 M27X120	8	4.8	0.73 5.85

- 技术要求及说明
1. 本轴主轴的安装方向应向右旋转设置的方向,如向左旋转设置,则主轴旋转180°(安装时轴的一端朝上与图中所示位置对称的一根).
  2. 两轴轴头安装的对准度公差为1mm.
  3. 轴轴头的中心线对头轴中心线的垂直度公差为1mm.
  4. 轴轴头的安装水平,误差不得超过测量长度的0.1/1000.
  5. 轴轴头应轴头和轴头内孔的垂直度公差,轴头轴头应轴头,没有轴头轴头现象.

审核	设计	工艺	制图	校对	日期
<b>德欧环保</b> DEOUANBAO 环保社会 生态中国 <b>Y3035.1</b>					